ПРИКАЗ
от « 30 » декабря 2021 г.
№ ПК1-2234
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.518851

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Лаборатория технического контроля №1 Общества с ограниченной ответственностью «Единый центр технического контроля»
наименование испытательной лаборатории (центра)
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.518851

606800 Россия, Нижегородская обл., Уренский район, г. Урень, ул. Ленина, д. 29
адрес места осуществления деятельности
На соответствие требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 19113, п.4.2	Канифоль: сосновая, талловая	20.14.71.171	-	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ 16399, раздел 3	Канифоль: сосновая, талловая	20.14.71.171	-	Массовая доля воды	(0,06-20) %
		Масло талловое	20.14.71.140			
3	ГОСТ 19113, п. 4.4	Канифоль: сосновая, талловая	20.14.71.171	-	Массовая доля механических примесей	(0,02-0,1) %
4	ГОСТ 17823.1	Канифоль: сосновая, талловая	20.14.71.171	-	Кислотное число	(0,25-200) мгКОН/г
		Эфиры канифоли: глицериновые, пентаэритритовые и прочие	20.14.63.110			
		Эмульгаторы на основе канифоли и жирных кислот	20.14.71.173			
		Масло талловое	20.14.71.140			

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 19113, п. 4.6	Канифоль: сосновая, талловая	20.14.71.171	-	Склонность к кристаллизации	Выдерживает/ не выдерживает
6	ГОСТ 19113, п. 4.7	Канифоль: сосновая, талловая	20.14.71.171	-	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,4-15) %
7	ГОСТ 23863, метод Б	Эфиры канифоли: глицериновые, пентаэритритовые и прочие	20.14.63.110	-	Температура размягчения	(50-200) °С
8	ГОСТ 29039, р. 2.11	Кислоты жирные синтетические, природного происхождения и их смеси	20.14.31.140	-	Кислотное число	(0,25-300) мгКОН/г
9	ГОСТ 5478	Кислоты жирные синтетические, природного происхождения и их смеси	20.14.31.140	-	Число омыления	(0,25-300) мгКОН/г
		Масло талловое	20.14.71.140			
10	ГОСТ 5475, п.2	Кислоты жирные синтетические, природного происхождения и их смеси	20.14.31.140	-	Йодное число	(1-200) гI_2/100г
11	ГОСТ 20287, метод Б	Кислоты жирные синтетические, природного происхождения и их смеси	20.14.31.140	-	Температура застывания	(0-60) °С
12	ГОСТ 5479	Кислоты жирные синтетические, природного происхождения и их смеси	20.14.31.140	-	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,2-10) %
		Масло талловое	20.14.71.140			
13	ГОСТ 23710	Кислоты жирные синтетические, природного происхождения и их смеси	20.14.31.140	-	Цветность	(1-25) мгI_2/100см^3

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ 2477	Кислоты жирные синтетические, природного происхождения и их смеси	20.14.31.140	-	Массовая доля воды	(0,06-20) %
		Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180			
15	ГОСТ 11812	Кислоты жирные синтетические, природного происхождения и их смеси	20.14.31.140	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,03-20) %
16	ГОСТ Р 50378	Эмульгаторы на основе канифоли и жирных кислот	20.14.71.173	-	Массовая доля свободных смоляных кислот	(0,3-90) %
		Масло талловое	20.14.71.140			
17	Инструкция по эксплуатации анализатора жидкости многопараметрического inoLab, № Гос. реестра 49093-12	Эмульгаторы на основе канифоли и жирных кислот	20.14.71.173	-	Водородный показатель pH	(1-12) ед. pH
18	ASTM D 6166	Смола «ДисКаС»	20.14.71.173	-	Цвет	(1-18) ед.
		Эфир канифоли пентаэритритовый Эстерпент	20.14.63.110			
		Эфир канифоли триэтиленгликолевый	20.14.63.110			

1	2	3	4	5	6	7
19	М 24 5380-002.01-2012-57184037, АО «Управляющая компания «Биохимического холдинга «Оргхим»», Свидетельство об аттестации № 755/01.00269/2012 от 22.11.2012г. ФБУ «Нижегородский ЦСМ»	Комплексный эмульгатор «Эдискан»	20.14.71.173	-	Абиетиновый индекс	(0,5-50) %
		Смола «ДисКаС»	20.14.71.173		Дегидроабиетиновый индекс	(10-60) %
20	ГОСТ 33	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Вязкость кинематическая при температуре: 40°С; 100°С	(2-5000) мм^2/с (2-5000) мм^2/с
21	ASTM D 445	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Вязкость кинематическая при температуре: 40°С; 100°С	(2-5000) мм^2/с (2-5000) мм^2/с
22	ГОСТ 12329	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Анилиновая точка	(30-120) °С
23	ASTM D 611	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Анилиновая точка	(30-120) °С

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 18995.2	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Показатель преломления при 20°С	1,3200-1,7000
		Гидроперекиси на основе гидрированных терпеновых углеводородов	20.14.22.131			
		Диметилсульфоксид	20.13.25.119			
		Пинан технический	20.14.12.290			
		Скипидар живичный	20.14.71.150			
25	ASTM D 1218	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Показатель преломления при 20°С	1,3200-1,7000
26	ASTM D 1747	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Показатель преломления при 50°С	1,3200-1,7000
27	ГОСТ 4333	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Температура вспышки в открытом тигле	(79-360) °С
28	ASTM D 92	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Температура вспышки в открытом тигле	(79-360) °С

1	2	3	4	5	6	7
29	ГОСТ 20287, метод А	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Температура текучести	от минус 9 до плюс 50 °С
30	ASTM D 97	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Температура текучести	от минус 9 до плюс 50 °С
31	ASTM D 95	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Массовая доля воды	(0,06-25) %
32	ГОСТ 6370	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Массовая доля механических примесей	(0,005-3,00) %
33	IP 346	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Содержание экстракта ПЦА	(1-15) %
34	ГОСТ Р 55394	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Содержание экстракта ПЦА	(1-15) %

1	2	3	4	5	6	7
35	ASTM D 2501	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Вязкостно-весовая константа	0,800-1,000
36	ASTM D 2140	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Процентное содержание ароматических кольцевых углеродов	(1-50) %
37	DIN EN 16143	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители)	20.14.73.190	-	Содержание бенз(а)пирена (БаП)	(0,5-2,0) мг/кг (0,5-2,0) ppm
					Содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)	(4-15) мг/кг (4-15) ppm
38	ASTM D 4052	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Плотность при 20°С	(10 – 2000) кг/м^3
		Масла индустриальные	19.20.29.130		Плотность при 15°С	(10 – 2000) кг/м^3
39	ГОСТ 3900, раздел 1	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Плотность при 20°С	(860 - 1070) кг/м^3
		Масла индустриальные	19.20.29.130			

1	2	3	4	5	6	7
40	ASTM D 4294	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Массовая доля серы	(0,01-5) %
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.100			
		Масла индустриальные	19.20.29.130			
41	ГОСТ 1571, п. 4.2	Скипидар живичный	20.14.71.150	-	Плотность при 20°С	(860-1070) кг/м^3
42	ГОСТ 1571, п. 4.3	Скипидар живичный	20.14.71.150	-	Показатель преломления	1,3200-1,7000
43	ГОСТ 177, п. 3.2	Водорода пероксид	20.13.63.000	-	Внешний вид и цвет	Соответствует/ не соответствует
44	ГОСТ 177, п. 3.3	Водорода пероксид	20.13.63.000	-	Массовая доля перекиси водорода	(25-45) %
45	ГОСТ 545, п. 3.2	Йод	20.13.21.120	-	Массовая доля йода	(90-99,9) %
46	ГОСТ 4159, п. 4.3	Йод	20.13.21.120	-	Массовая доля йода	(90-99,9) %
47	ГОСТ 9285, п. 4.2	Калия гидрат окиси технический	20.13.25.112	-	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
48	ГОСТ 9285, п. 4.4	Калия гидрат окиси технический	20.13.25.112	-	Массовая доля едких щелочей (KOH+NaOH) в пересчете на KOH	(40-99,5) %
49	ГОСТ 18995.1	Диметилсульфоксид	23.13.25.119	-	Плотность при 20°С	(860-1070) кг/м^3
		Пинан технический	20.14.12.290			

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 3900	Парафин нефтяной жидкий, фракция С10-С13	19.20.41.120	-	Плотность при 20°С	(860-1070) кг/м^3
51	ГОСТ 6552, п. 4.2	Кислота ортофосфорная	20.13.24.140	-	Внешний вид	Бесцветная, прозрачная жидкость
52	ASTM D 93	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-370) °С
53	ASTM D 1747	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Показатель преломления при 70°С	1,33-1,60
54	МИ-15-301-1, Акционерное общество «Управляющая компания «Биохимического холдинга «Оргхим»». Свидетельство об аттестации №844/01.00269-2013/2017 от 20.12.2017 ФБУ «Нижегородский ЦСМ»	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Массовая доля диметилсульфоксида	(0,005 – 5,0) %
55	ASTM D 2140	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Процентное содержание нафтеновых кольцевых углеродов	(1-50) %
					Процентное содержание парафиновых цепных углеродов	(1-70) %

56	ГОСТ 2517	Масла-пластификаторы (мягчители, наполнители), экстракты нефтяные (дистиллятные, остаточные)	20.14.73.190 19.20.42.190 19.20.29.180	-	Отбор проб (образцов)	-
		Масла индустриальные	19.20.29.130			
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.100			
		Присадка Депрессал	20.59.42.130			
		Парафин нефтяной C_{10}-C_{13}	19.20.41.120			
57	ГОСТ 29289	Смесь дистиллированных жирных кислот растительного происхождения «Полинор»	20.14.31.140	-	Отбор проб (образцов)	-
		Канифоль талловая	20.14.71.171			
		Канифоль сосновая	20.14.71.171			
		Канифоль талловая для полимеризации	20.14.71.171	-		
		Комплексный эмульгатор «ЭДиСКАН»	20.14.71.173	-		
		Смола ДиСКАН	20.14.71.173	-		
		Добавка адгезионная «Афтисотдор»	20.59.59.000	-		
		Масло талловое дистиллированное	20.14.71.140	-		
		Эфир канифоли глицериновый	20.14.63.110	-		
		Кислоты жирные талловые	20.14.31.130	-		
		Смола «Тайрон»	20.14.71.173	-		
		Смола ДисКаС	20.14.71.173	-		
		Жировой гудрон	23.20.32.540	-		
		Эфир канифоли триэтиленгликолевый	20.14.63.110	-		
		Эфир канифоли пентаэритритовый	20.14.63.110	-		

1	2	3	4	5	6	7
58	ГОСТ 3885	Диметилсульфоксид	20.13.25.119	-	Отбор проб (образцов)	-
		Йод	20.13.21.120			
		Кислота ортофосфорная	20.13.24.140			
59	ГОСТ 545, п. 4.3	Йод технический	20.13.21.120	-	Отбор проб (образцов)	-
60	ГОСТ 9285, п. 4.1	Калия гидрат окиси технический	20.13.25.112	-	Отбор проб (образцов)	-
		Калия гидроксид	20.13.25.112	-		
61	ГОСТ 29039, п. 2.1	Кислоты жирные	20.14.31.140	-	Отбор проб (образцов)	-
62	ГОСТ 177, п. 3.1	Водорода перекись техническая марка Б	20.13.63.000	-	Отбор проб (образцов)	-
63	ГОСТ 5445	Терпеновые углеводороды	20.14.11.120	-	Отбор проб (образцов)	-

Начальник исследовательской лаборатории
по доверенности №10/1021-ЕЦТК от 13.10.2021 Ю.И. Полякова